

Brildor S.L.

Av. Francisco Vitoria Laporta, 11

P.O. Box / Apdo. 29

E-03830 Muro del Alcoy

Alicante · Spain

www.brildor.com

General +34 966 516 572 / masterfil@brildor.comAdministración +34 966 544 153 / administracion@brildor.comFábrica +34 966 544 154 / fabrica@brildor.com

Fax +34 965 531 412

Ficha Técnica de Artículo

Marca / Artículo	Masterfil C-PR120	
Descripción	Canillas de Poly-Poly: Filamento de PES de Alta Tenacidad recubierto de fibras de PES	
Código	01 16 1202 80 0000	
Formato	Canilla Cocon calibre N° 10	m
Metraje por unidad	175 ($\pm 2,0$)	m
Peso por unidad	4,72	g
Unidades por kg	212	
Embalaje	Bolsa 2.500g en estuche ref. A2 6 estuches ref. A2 en caja ref. B2	
Construcción	Trevira 712 74 dTex / Tergal 115	
Título Nominal / Cabos	76 / 2 44.9 / 2 269,6(2)	Nm Ne dTex
Título Efectivo Promedio	37.090 (CV: 0,9%)	m/Kg
Torsión Final / Sentido	1.042 Z	Tpm
Acabado	Lubricado	
Nudos	<= 1/ud (0,8/Kg) con splicer	
Tenacidad Fibra	49,0 (CV: 4,7%)	RKM
Resistencia Promedio	4.334	g
Alargamiento	17,2 (CV: 5,1%)	%
Neps	0	/ 1.000 m
Puntos Gruesos	0	/ 1.000 m
Puntos Finos	0	/ 1.000 m

- Los sistemas de medición han sido adaptados para tener en cuenta las propiedades específicas de los hilos de coser.
- Los datos proporcionados están fundamentados en el conocimiento actual que se tiene del producto y provienen de tests propios o de ensayos realizados por nuestros proveedores.
- Se recomienda al usuario final realizar ensayos preliminares antes de realizar un proceso industrial, con objeto de asegurar que el producto es adecuado para el fin que se pretende.



Masterfil y Brildor son marcas registradas de Brildor S.L.

Inscrita en el registro mercantil de Alicante, Tomo 960, Gral. Libro 400, Sección 2ª, Folio 162, Hoja 13.408, Inscripción 1ª. C.I.F. ES B03 308 681